



SNODI MULTIPLI

Gli snodi, realizzati in acciaio S235JRH possono essere applicati sui cimapalo Carpal rendendo possibile l'installazione contemporanea di più sbracci o di più manicotti.


SNODI MULTIPLI							
Codice Articolo	tipologia	H	D	d	s	P	Prezzo Unitario
		altezza mm	diametro di base mm	diametro cima snodo mm	spessore mm	peso zincato (teorico) Kg	
SN-BDZ	doppio	650	70/76	60	3	7	65,00
SN-BTZ	triplo	650	70/76	60	3	8	85,00
SN-BQZ	quadruplo	650	70/76	60	3	10	108,00



SN-BDZ



SN-BTZ



SN-BQZ

RIDUTTORI DRITTI

I riduttori dritti, sono accessori che consentono, mediante la loro applicazione, di ridurre il cima palo portandolo al Ø 60, tale da renderlo idoneo all'aggancio di corpi illuminanti o accessori.

RIDUTTORI DRITTI						
Codice Articolo	tipologia innesto su palo	D	d	s	P	Prezzo Unitario
		diametro cima palo mm	diametro cima riduttore mm	spessore mm	peso zincato (teorico) Kg	
RD89/60Z	esterno	76	60	3	2,5	31,00
RD102/60Z	esterno	89	60	3	2,5	33,00
RD114/60Z	esterno	102	60	3	2,5	36,00
RD127/60Z	esterno	114	60	3	3	40,00
RD60/60ZIN	interno	76	60	3	1,5	30,00
RD76/60ZIN	interno	89	60	3	2	33,00
RD89/60ZIN	interno	102	60	3	2	36,00
RD102/60ZIN	interno	114	60	3	2	40,00
RD114/60ZIN	interno	127	60	3	2	44,00
RD127/60ZIN	interno	139	60	3	2,5	48,00



RD89/60Z



RD102/60ZIN